



Paraoil. oil for you

天津艾优品贸易有限公司  
TIANJIN PARAOIL TRADING CO.,LTD.

## PARA-150 食品级白油质量标准

检测项目	检测方法	质量指标	典型值
运动粘度 (40℃) / (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D445 / GB/T 265	28-32	29.12
运动粘度 (100℃) / (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D445 / GB/T 265	3.0-7.0	5.115
初馏点	ASTM D2887 / SH/T 0558	>200	295
5% (质量分数) 蒸馏点碳数	ASTM D2887 / SH/T 0558	≥12	24
5% (质量分数) 蒸馏点温度/℃	ASTM D2887 / SH/T 0558	>287	400
平均相对分子质量	ASTM D2502 / SH/T 0730	≥300	405
颜色, 赛波特色度	ASTM D156 / GB/T 3555	≥+30	+30
水溶性酸或碱	GB/T 259	无	无
易炭化物	ASTM D565 / GB/T 11079	通过	通过
稠环芳烃, 紫外吸光度 (260nm-420nm) /cm	ASTM D2269 / GB/T 11081	≤0.1	0.054
固态石蜡	SH/T 0134	通过	通过
铅含量/ (mg/kg)	GB 4853-2008 附录 A	≤1	<1
砷含量/ (mg/kg)	GB/T 5009.76	≤1	<1
重金属含量/ (mg/kg)	GB/T 5009.74	≤10	<10

注: 1、本产品质量指标依据国家食品级白油标准 GB 4853-2008 制定。

2、本产品符合中国食品级白油 GB 4853-2008 的质量要求, 符合 US FDA 条款 21 CFR 172.878 & 178.3620(a) 的质量要求.